

CM – 141

ADEZIV TRANSPARENT PENTRU LEMN



DESCRIERE

Adeziv pentru lemn, solubil în apă, pe bază de polivinil acetat și rășini sintetice.

CARACTERISTICI & GAMA DE APLICARE

CM - 141 este un adeziv adecvat pentru industria lemnului. Lipește lemn, MDF, parchet de lemn, formica, PAL, ceramică etc. Este un adeziv cu conținut ridicat de solide, gata preparat pentru lipiri rapide. Se recomandă pentru lipiri rapide și sigure, cu rezistență mare la temperaturi ridicate și umiditate. După uscare devine transparent și nu lasă urme.

APLICARE

Curățați bine și înăspriți (dacă este posibil) ambele suprafețe. Se aplica uniform adezivul pe una din părțile ce urmează a fi lipite. Lipiți prin presarea imediată a suprafețelor. Timpul de presare depinde de tehnologia aplicată (la cald, la rece, cu frecvență înaltă etc.). Se recomandă amestecarea produsului înainte de fiecare utilizare.

DEPOZITARE

CM - 141 poate fi depozitat cel puțin 12 luni la o temperatură de 20 °C în cutii închise etanș.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALORI
Culoare - Aspect			Alb vâscos
Vâscozitate	(cps)	(Vâscozimetru Brookfield ,6/5-20°C)	100000 ± 50000
Densitate	(gr/ml)	(20°C)	1,7 ± 0,02
Masa solidă	(%)		51,5 ± 1
Tmp de lucru deschis	(min)		90 - 120
pH			5,5 - 6,5
Temperatura de aplicare	(°C)		minim 5

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 °C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbția substratului și a plăcii.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.