

PERFORMO BCA

FIȘĂ DE PRODUS | IUNIE 2026



PERFORMO BCA


Performanță superioară și grijă pentru mediul înconjurător

Performo BCA este special creat prin utilizarea tehnologiei de ultimă generație din fabrica Adjud și investiția în cercetare-inovare de peste 45 de ani.

Conceput pentru executarea pereților exteriori și interiori, blocurile de Performo BCA au o performanță ridicată datorită noii tehnologii de fabricație, care asigură precizie dimensională și un finisaj superior al suprafețelor și muchiilor. Soluție ideală pentru construcții inteligente, Performo BCA este un material sustenabil datorită reducerii consumului de energie electrică și gaz, utilizate pentru încălzirea și răcirea unei locuințe, contribuind la scăderea emisiilor de CO₂ și protecția mediului.

Performo BCA este alegerea inteligentă pentru casa ta, întrucât combină toate beneficiile de care ai nevoie: oferă o izolație termică excelentă, este cu 30% mai economic decât alte materiale de zidărie, ușor de utilizat, rezistent la foc, durabil și prietenos cu mediul înconjurător, reușind să asigure o bună izolare fonică a oricărei zidării.

Produsul este conceput și fabricat cu preocupare pentru reducerea impactului asupra mediului, fiind evaluat prin analiza ciclului de viață (LCA). Declarația de Mediu a Produsului (EPD), publicată în sistemul internațional Environdec, oferă transparență și informații verificate privind performanța de mediu a produsului pe întreg ciclul său de viață.



 **EPD**
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

PERFORMO BCA

Modernizarea noi linii de producție din fabrica Adjud

Calitate premium

Prin investiții și proiecte de modernizare a fabricii cu o linie de producție de ultimă generație, am reușit să ne perfecționăm constant produsele și să oferim o gamă de soluții pentru zidărie, de calitate premium.

Au fost făcute investiții masive în modernizarea utilajelor și a echipamentelor de producție, din fabrica Adjud. Datorită tehnologiei superioare de fabricație, blocurile de zidărie aparțin categoriei premium prin stabilitatea dimensională, calitatea superioară a suprafețelor și a integrității muchiilor.

Noua tehnologie de tăiere a blocurilor de BCA este unică, oferind un produs superior calitativ în comparație cu BCA-ul „tradițional”.

Cu două autoclave noi și un sistem performant de transport, fabrica din Adjud și-a mărit capacitatea de producție la minimum 570.000 m³, cea mai mare din regiunea Moldova.



PRINCIPALELE AVANTAJE ALE NOII TEHNOLOGII DE FABRICAȚIE SUNT:

- **Flexibilitatea procesului**, ceea ce conduce la diversificarea gamei de produse, asigurarea unor abateri dimensionale < 1 mm și mărirea volumului de BCA fabricat;
- **Finisaj SUPER NETED** oferit de tehnologia avansată de tăiere. Nivelul superior al finisării suprafețelor produsului conduce la consumuri reduse de mortar pentru îmbinare și de tencuială;
- **Eficiența maximă a întregii tehnologii de fabricație**, cu impact semnificativ în consumul de energie electrică și gaz. Deșeurile rezultate din procesul de producție sunt reciclate în proporție de 100%;
- **Reducerea semnificativă a cantității de apă utilizată, cu aproximativ 40%**. Scăderea cantității de apă din rețeta produsului și recuperarea apei / reintroducerea acesteia în proces este posibilă datorită noii tehnologii de fabricație;
- **Creșterea nivelului de automatizare** îmbunătățește toate etapele procesului de producție, simplificând activitatea operatorilor și asigurând o constanță înaltă a calității.

Blocuri pentru pereți exteriori

Lungime	Grosime	Înălțime	Nr. blocuri/palet	Greutate totală palet înfoliat	Suprafață zidită/palet
(mm)	(mm)	(mm)	(buc.)	(kg)	(m²)
650	300	250	40	1195	6,5
	375	250	32		5,2

Blocuri pentru pereți interiori

Lungime	Grosime	Înălțime	Nr. blocuri/palet	Greutate totală palet înfoliat	Suprafață zidită/palet
(mm)	(mm)	(mm)	(buc.)	(kg)	(m²)
650	100	250	120	1195	19,5
	125		96		15,6
	150		80		13
	200		56+8 ¹⁾		9,1+1,3 ²⁾
	250		48		7,8

1) Paletul include 8 blocuri de BCA 650x100x250
2) 9,1 m² în cazul grosimii peretelui de 200 mm

Elemente de placare, elemente arhitecturale și accesorii

Lungime	Lațime (grosime)	Înălțime	Nr. blocuri/palet	Greutate totală palet înfoliat
(mm)	(mm)	(mm)	(buc.)	(kg)
650	50	250	208+16 ¹⁾	1195
	75		160	

1) Paletul include 16 plăci de 100 mm grosime

PERFORMO BCA

Blocurile din beton celular autoclavizat Performo BCA sunt elemente de zidărie ușoare, cu structură alveolară, conținând un volum de minimum 50% pori sferici închiși, dispersați uniform în masa betonului. La fabricarea Performo BCA se utilizează ciment Portland cu zgură, nisip silicios, var, ghips și pastă de aluminiu (ca generator de gaze).

BENEFICIILE UTILIZĂRII BLOCURILOR PERFORMO BCA:

- Recomandate pentru zidărie interioară și exterioară;
- Gama de dimensiuni a blocurilor de BCA oferă flexibilitate în stabilirea soluțiilor pentru toate tipurile de proiecte;
- Productivitate ridicată datorită greutății reduse, gamei de dimensiuni, stabilității dimensionale, calității excelente a suprafeței. Avantaje atât din punct de vedere a duratei punerii în operă, cât și a economiilor de materiale;
- Contribuție semnificativă la eficiența energetică și confortul acustic al clădirilor, datorită proprietăților de izolare;
- Calitate garantată de experiență: peste 40 de ani de fabricație, analiză și adaptare continuă a produselor, pentru satisfacerea tuturor cerințelor clienților.

Avantajele PERFORMO BCA



PERFORMANT ENERGETIC

- Blocurile de zidărie Performo BCA oferă o izolație termică excelentă, contribuind la reducerea consumului de energie și la confortul locuitorilor clădirii.
- Distribuția omogenă a porilor de aer conferă BCA-ului o rezistență superioară la transfer termic.
- Performo BCA reprezintă o alternativă eficientă și economică a zidăriei tradiționale, iar în cazul unor grosimi mai mari ale pereților exteriori nu necesită placare cu termosistem.
- La dezvoltarea construcțiilor eficiente energetic, Performo BCA asigură confortul termic și contribuie esențial la costurile mici de întreținere.



ECONOMIC

- Performo BCA este cu 30% mai economic decât alte materiale de zidărie datorită eficienței izolării termice, dimensiunii blocurilor și grosimii foarte reduse a rosturilor (<1 mm), cu impact semnificativ în costurile cu încălzirea și răcirea clădirilor.
- Precizia dimensională și calitatea superioară a suprafeței blocurilor de BCA, garantate de noua tehnologie de fabricație, conduc atât la scăderea substanțială a necesarului de adeziv în strat subțire, utilizat pentru îmbinarea acestora, cât și a cantității mortarului de tencuială.
- Prelucrarea ușoară și structura stabilă a blocurilor de BCA contribuie major la reducerea volumului de deșeuri în șantier.
- Rapiditatea la punerea în operă a lucrărilor de zidărie are o influență importantă în scăderea costurilor cu forța de muncă.



UȘOR DE UTILIZAT

- Structura blocurilor de BCA, care înglobează milioane de bule de aer, asigură o greutate redusă a acestora. BCA-ul este cel mai ușor material de zidărie ($400 \pm 30 \text{ kg/m}^3$ pentru Performo Clasic), de ~6 ori mai ușor decât betonul monolit și de ~2-3 mai ușor decât blocurile ceramice.
- Greutatea redusă și modul de așezare a blocurilor în palet (poziție orizontală) facilitează punerea în operă și cresc viteza de execuție a lucrărilor.
- Prelucrarea cu ușurință a blocurilor prin tăiere, cioplire, frezare, găurire, fixarea cuielor și diblurilor, înglobarea facilă a circuitelor electrice și țevelor, susține un ritm alert de execuție pe șantiere, dar și obținerea unor lucrări de calitate.



REZISTENT, SIGUR, DURABIL

- Caracteristicile tehnice ale blocurilor de BCA și adezivului în strat subțire utilizat asigură rezistența și stabilitatea pereților executați cu acest sistem.
- Prin reducerea greutății pereților exteriori și interiori, Holcim Performo BCA diminuează masa construcției, încărcarea structurii și a fundației, contribuind astfel la reducerea intensității forțelor seismice.
- Elementele din BCA sunt durabile, nu conțin elemente biodegradabile, nu dezvoltă mușgai sau igrasie, nu sunt distruse de insecte și rozătoare.



IZOLARE FONICĂ

- Datorită conținutului ridicat de aer dispersat omogen în structura materialului, Performo BCA asigură o foarte bună izolație fonică, contribuind la confortul general al locuitorilor clădirii și asigurarea condițiilor necesare de desfășurare a activităților în școli, spitale etc.



REZISTENT LA FOC

- Blocurile de zidărie Performo BCA îndeplinesc cele mai stricte cerințe de siguranță împotriva incendiilor.
- BCA-ul este un material anorganic și ignifug, iar punctul de topire a betonului celular autoclavizat este mult superior temperaturii din interiorul unei clădiri care arde. În acest fel se asigură protecție împotriva răspândirii incendiilor, în primele ore de la producere.



MATERIAL SUSTENABIL

- Performo BCA înglobează materiale locale, cu atribute sustenabile, putând fi reciclat în proporție de 100%.
- Noua tehnologie de producție asigură reducerea semnificativă a cantității de apă utilizată în rețeta de BCA (aprox. 40%) și importante reduceri ale consumului de energie electrică și gaz.
- Datorită calităților excelente de termoizolare, BCA-ul scade semnificativ consumul de energie pentru încălzirea și răcirea unei locuințe, contribuind la reducerea emisiilor de CO₂ și protecția mediului.
- Greutatea scăzută a blocurilor Performo BCA permite transportarea unui volum mai mare de produse (comparativ cu celelalte blocuri de zidărie) cu același mijloc de transport, cu impact pozitiv în reducerea poluării.



RECOMANDĂRI LA PUNEREA ÎN OPERĂ

Punerea în operă a zidăriei cu Performo BCA se execută conform normativului NE 036-2014, cu respectarea prevederilor din proiect.



PERFORMO BCA

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU BLOCURILE PERFORMO CLASIC BCA

CONFORM SR EN 771-4+A1:2015

CARACTERISTICI ESENȚIALE (UM)		PERFORMANȚA DECLARATĂ	SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ARMONIZATĂ
Dimensiuni	Lungime (mm):	650	SR EN 771-4+A1:2015
	Lățime (mm):	50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 375	
	Înălțime (mm):	200; 250; 500	
Toleranțe dimensionale		TLMB	
Rezistența la compresiune, categorie de element		I	
Rezistența medie la compresiune (N/mm²) (¹ pe direcția de creștere, cuburi cu latura de 100 mm, condiționate la 70±50C)		min. 2,5	
Stabilitate dimensională (mm/m) (contractie la uscare)		0,25	
Rezistența de aderență la forfecare, pentru mortar în strat subțire (N/mm²) (valoare medie)		min. 0,23 (valoare determinată prin încercări)	
Rezistența la încovoiere		NPD	
Reacția la foc		Clasa A1	
Absorbția de apă (g/m²xs ^{0,5})	la 10 minute	max. 200	
	la 30 minute	max. 160	
	la 90 minute	max. 140	
Permeabilitate la vapori de apă (Coeficient de difuziune a vaporilor de apă, μ)		5/10 (valoare tabelară conform SR EN 1745)	
Configurație		Elemente rectangulare cu fețe plane	
Densitate aparentă în stare uscată (kg/m³)		400±30	
Conductivitate termică (W/mK)		λ10, uscat P=90%: 0,10±0,01	
Durabilitate (Rezistența la îngheț-dezghet)	Pierderi în masă (m _L) la 15 cicluri (%)	max. 3	
	Pierderi de rezistență (f _{c rel}) la 15 cicluri (%)	max. 6	
Substanțe periculoase		NPD	

Declarația de performanță este disponibilă public pe www.performo.ro

PERFORMO PRIME BCA

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU BLOCURILE PERFORMO PRIME BCA

CONFORM SR EN 771-4+A1:2015

CARACTERISTICI ESENȚIALE (UM)		PERFORMANȚA DECLARATĂ		SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ARMONIZATĂ
Dimensiuni*	Lungime (mm):	650		SR EN 771-4+A1:2015 EN 771-4:2011+A1:2015
	Lățime (mm):	50;60;75;100;125;150;200;240;250;300;375;400		
	Înălțime (mm):	200; 250; 500		
Toleranțe dimensionale		TLMB		
Rezistență la compresiune, categorie de element		I		
Rezistența medie la compresiune (N/mm²) (pe direcția de creștere, cuburi cu latura de 100 mm, condiționate la 70±50C)		min. 3,4		
Stabilitate dimensională (mm/m) (contractie la uscare)		0,098		
Rezistență de aderență la forfecare pentru mortar în strat subțire (N/mm²) (valoare medie)		0,55 (valoare determinată prin încercări)		
Rezistența la încovoiere		NPD		
Reacția la foc		Clasa A1		
Absorbția de apă (g/m²xs ^{0,5})	la 10 minute	max. 150		
	la 30 minute	max. 130		
	la 90 minute	max. 100		
Permeabilitate la vapori de apă (Coeficient de difuziune a vaporilor de apă, μ)		5/10 (valoare tabelară conform SR EN 1745)		
Configurație		Elemente rectangulare cu fete plane		
Densitate aparentă în stare uscată (kg/m³)		500±50		
Conductivitate termică (W/mK)		λ10, uscat P=90%: 0.11±0.01		
Durabilitate (Rezistența la îngheț-dezghet)	Pierderi în masă (m _L) la 15 cicluri (%)	max. 3	A nu se lăsa expus	
	Pierderi de rezistență (f _{c rel}) la 15 cicluri (%)	max. 6		
Substanțe periculoase		NPD		

*Blocurile având densitatea de 500 kg/m3 se produc la cerere, în funcție de cerințele fiecărui proiect, pe stoc fiind disponibile cantități minime.

PERFORMO BCA

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU TECTORPLAST 130 BCA

CONFORM CU SR EN 998-2:2016

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA
Clasificare	T-M5
Rezistența la compresiune la 28 zile (MPa)	>5
Rezistența de aderență la forfecare (N/mm²)	>0,3
Conținut de cloruri	<0,05%
Permeabilitatea la vaporii de apă (μ)	5/20
Absorbția de apă	≤0,6 kg/(m² x min ^{0,5})
Conductivitate termică λ 10, uscat (W/mK)	<0,61
Durabilitate (Rezistența la îngheț-dezghet)	Evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul prevăzut de utilizare
Reacția la foc	Clasa A1 (fără încercare, <1,0% materiale organice)
Emisii de substanțe periculoase	max. 0,0002%

Declarația de performanță este disponibilă public pe www.performo.ro

CONFORM SR EN 1996-1-2:2005+ AC/NA:2012

REZISTENȚE LA FOC PENTRU PEREȚI NESTRUCTURALI
REALIZAȚI CU PERFORMO BCA

Performo BCA	Tip pereți	Grosime perete	Densitate bloc Performo BCA	Rezistența la foc a peretelui realizat cu blocuri Performo BCA cu mortar subțire (criteriul REI pereți structurali)
		(cm)	(kg/m³)	(min)
	Nestructurali	10	400 sau 500	120
		12,5		180
		15		180
		20		240
		25		240
		30		240
		37,5		240

REZISTENȚE LA FOC PENTRU PEREȚI STRUCTURALI REALIZAȚI CU PERFORMO BCA					
Performo BCA	Tip pereți	Grosime perete	Densitate bloc Performo BCA	Rezistența la foc a peretelui realizat cu blocuri Performo BCA cu mortar subțire (criteriul REI pereți structurali)	Rezistența la foc a peretelui realizat cu blocuri Performo BCA cu mortar subțire (criteriul REI pereți structurali)
	Pereți structurali	(cm)	(kN/m³)	$\alpha = 0,6$	$\alpha = 1,0$
				(min)	(min)
		20	500	180	120
		25		240	180
		30		240	240
		37,5		240	240
	α = gradul de solicitare a peretelui; 0,6 = încărcare redusă, 1,0 = încărcare maximă admisă				

PERFORMO BCA

PARAMETRI DE IZOLARE ACUSTICĂ

PARAMETRI DE IZOLARE ACUSTICĂ ALE ZIDĂRIILOR DE BCA PERFORMO CLASIC	
GROSIME PERETE	INDICE DE IZOLARE ACUSTICĂ RW DB
Grosime zid 250mm	50,0 dB ¹⁾
Grosime zid 300mm	50,8 dB ²⁾
Grosime zid 375mm	52,1 dB ¹⁾
Rw - Indicele de izolare acustică măsurat în laborator	

PARAMETRI DE IZOLARE ACUSTICĂ ÎNTRE UNITĂȚILE FUNCȚIONALE DIN LOCUINȚELE INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, CONF. C125:2013	
UNITĂȚI	VALORI MINIME ALE INDICELUI DE IZOLARE ACUSTICĂ R'W DB
Încăperi din apartament	35 dB
Încăperi din apartamentele adiacente	51 dB
Coridoare, holuri comune, casa scării, spații similare	51 dB
R'w - Indicele de izolare acustică măsurat în situ	

1) Valoare determinată în laborator, conform raport de încercare URBAN - INCERC București nr. 7207 / 7209 din 13.12.2023, pentru pereți tencuiți pe ambele părți.
2) Valoare calculată în baza rezultatelor rapoartelor de încercare URBAN - INCERC București nr. 7207 / 7209 din 13.12.2023, pentru pereți tencuiți pe ambele părți.

PERFORMO BCA

PRODUCȚIE ȘI LIVRARE PENTRU PERFORMO BCA

Ambalare și manipulare

PERFORMO BCA

- Dimensiunile unui palet de BCA sunt 1300 x 1000 mm, masa maxima 1195 kg (în cazul blocurilor de 650mm lungime și densitate de 400 kg/m³) sau 1488 kg (în cazul blocurilor de 650 mm lungime și densitate 500 kg/m³);
- Betonul celular autoclavizat se livrează numai paletizat, legat, înfoliat, încărcat/descărcat cu motostivuitor sau cu macara prevăzută cu dispozitiv pentru manipularea paleților;
- Transportul se efectuează numai cu mașina echipată corespunzător (platforma dreaptă, curată) sau vagonabil, asigurându-se fixarea paleților astfel încât în timpul transportului să nu existe posibilitatea de ciocnire sau de deplasare a acestora;
- Dacă la cererea beneficiarului/clientului se livrează marfa nepaletizată sau neînfoliată, răspunderea asupra integrității mărfii pe timpul transportului și manipulării revine în totalitate beneficiarului/clientului.

Termen de valabilitate

PERFORMO BCA

- BCA-ul Holcim poate fi folosit oricând după achiziție, proprietățile acestuia nefiind influențate de factori exteriori dacă produsele sunt păstrate în ambalajul original, în condițiile specificate pentru depozitare.





Recomandări și atenționări pentru depozitare și conservare

- Paleții de BCA se depozitează în locuri ferite de trepidări și umezeală, pe suprafețe plane și uscate, de preferință betonate, asigurându-se scurgerea apei;
- În cazul deteriorării foliei protectoare, paleții se depozitează în locuri acoperite, ferite de umezeală. Sunt evitate acțiunile agenților chimici, umiditatea excesivă, șocurile mecanice;
- Conservarea paleților de beton celular autoclavizat se face în spații acoperite sau protejate cu prelate cauciucate sau folie de polietilenă, pentru a se asigura protecția împotriva intemperiilor;
- Se recomandă evitarea șocurilor în timpul manipulărilor, suprapunând maximum doi paleți de BCA;

	Adjud	Terminale: București - Progresul, Roman	Tecuci	Craiova	Iași
FABRICAT ÎN:	✓				
LIVRAT DE LA:	✓	✓	✓	✓	✓

