GLX 190

AMORSĂ PENTRU ADEREN□A PLĂCILOR CERAMICE □I MOZAICULUI

DESCRIERE

GLX 190 este un amorsă de aderen□ă, gata de utilizare, potrivită pentru îmbunătă□irea aderen□ei plăcilor ceramice pe suprafe□e foarte netede, neabsorbante. Con□ine ră□ini sintetice □i nisip cuar□os.

Prezintă o foarte mare putere de aderen□ă pe diferite substraturi □i rezisten□ă la înghe□ □i la umezeală. Potrivită pentru uz interior □i exterior. După aplicare, creează o suprafa□ă zgrun□uroasă, rezistentă la condi□ii alcaline.

GAMA DE APLICARE

Reprezintă solu□ia ideală pentru crearea unui strat liant pe care se aplică plăcile ceramice □i mozaicul, pe substraturi interioare sau exterioare. De asemenea, acesta îmbunătă□e□te aderen□a adezivului pe substraturile netede □i slab absorbante.

De asemenea, se aplică pe:

- substraturi lucioase
- lemn, marmură, piatră naturală
- plăci de ciment
- pardoseli de metal sau industriale
- PVC

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Nu con□ine solven□i organici
- Rezistent la uleiuri □i la solven□i
- Lucrabilitate excelentă
- Aderen□ă puternică □i rezisten□ă la îmbătrânire
- Aderen□ă excelentă pe substrat
- După aplicare, creează o suprafa□ă zgrun□uroasă □i cre□te aderen□a chiar □i pe cele mai dificile substraturi.

.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie curat, stabil, fără grăsime □i al□i poluan□i. Cu ajutorul unei unelte înlătura□i noroiul, adezivii □i alte reziduuri ale lucrărilor anterioare. De asemenea, cură□a□i dacă este necesar □i spăla□i zidul. Înlătura□i apa în exces □i lăsa□i zidul să se usuce înainte de aplicarea produsului.

APLICARE

Agita□i recipientul înainte de utilizare. Apoi, aplica□i produsul pe suprafa□ă cu o pensulă moale sau cu o rolă, fără să-l dilua□i. Pentru cele mai bune rezultate se recomandă să mai aplica□i un strat pe substrat, folosind un al doilea strat ud pe ud. Suprafa□a este pregătită pentru utilizare după 12 ore de la aplicare. Se recomandă aplicarea experimentală a produsului pe o suprafa□ă mică înainte de utilizare.

CONSUM

Consumul depinde de grosimea suprafe□ei □i este de aproximativ 400 g/m^2.

AMBALARE - DEPOZITARE

Produsul este ambalat în recipiente de plastic de 5 □i 15 kg □i este depozitat timp de 12 luni în spa□ii de depozitare, ermetice □i ventilate, la temperaturi cuprinse între 0^{0}C □i +30^{0}C.

CURĂŢAREA UNELTELOR ŞI A MAŞINILOR

Uneltele trebuie să fie cură□ate imediat după aplicare cu apă, în condi□iile în care produsul are o aderen□ă ridicată, chiar □i pe suprafe□ele de metal.

NU SE RECOMANDĂ

- Depozitarea produsului în condi□ii de înghe□ sau la temperaturi ridicate.
- Aplicarea produsului atunci când depă□im intervalul de temperatură.

COMPU□I ORGANICI VOLATILI

În conformitate cu directiva 2004/42/EC (anexa 2, tabelul A), con□inutul maxim permis de COV (COMPU□I ORGANICI VOLATILI) pentru subcategoria de produs tip WB este de 30 g/l (2010) pentru produsul gata de utilizare.
Produsul gata de utilizare GLX 190 are un con□inut maxim Hb<30 g/l COV.

PRECAU□II

Protejați ochii şi pielea. În caz de contact, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, consultați imediat medicul. Citi□i informa□iile de pe etichetă □i fi□a tehnică a produsului înainte de utilizare. Purta□i echipament adecvat □i mănu□i. Transportul în siguran□ă al produsului este disponibil la cererea profesioni□tilor.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂ□I	STANDARD	VALOARE
Formă			Pastă
Culoare			Verde
Grosimea aplicării	(mm)		0,8-1,0
Granula□ia maximă	(mm)		0,8
Rezisten□a la umezeală			Excelent
Rezisten□a la îmbătrânire			Excelent
Rezisten□a la uleiuri □i la solven□i			Excelent
Capacitatea de respira□ie a peretelui			Da
Capacitatea de respira□ie a peretelui			Nu
Solven□i organici			Nu
Densitatea amestecului	(Kg/l)	EN 1015-6	1,40
Aderen□a substratului	(N/mm^2)	EN 1015-12	≥ 0,25
Consum per strat	(Kg/mm^2)		0,30-0,35

Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub o temperatură de +23 C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanța substratului.

Datele şi instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul şi experiența companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credin□ă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilită□ii, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la şantier, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fişă tehnică

produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi în conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.