

STATUS 100% ACRYLIC PUTTY

CHIT ACRILIC 100%



DESCRIERE

STATUS 100% ACRYLIC PUTTY este un chit de culoare albă pentru interior și exterior, utilizat în construcții. Poate fi utilizat pentru chitarea sau gletuirea oricărei suprafețe de lemn, tencuială, beton, gips-carton etc, este recomandat pentru reparații minore.

Prezintă o lucrabilitate ușoară și este fin, nu alunecă și umple uniform fisurile. Se usucă rapid, fără fisuri și este ușor de șlefuit, lăsând o suprafață netedă și extrem de durabilă. Prezintă o aderență puternică, elasticitate și rezistență la radiațiile UV, umiditate și îngheț.

GAMA DE APLICARE

Potrivit pentru reparațiile ale fisurilor și îmbinărilor aflate la interior sau la exterior. Se aplică pe pereți și plafoane, tencuieli, lemn, gips-carton etc.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Nu se fisurează și nu formează crăpături.
- Nu se contractă.
- Aderență puternică pe toate substraturile structurale.
- Potrivit pentru uz interior și exterior.
- Lucrabilitate ușoară, nu alunecă.
- Rezultate în suprafețe extrem de netede
- Rezistența la umiditate și îngheț
- Prietenos cu mediul înconjurător.
- Produs ecologic.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie stabilă, uscată și fără praf, ulei, var, săruri, materiale friabile, rugină, vopsea exfoliată, mușgai etc. pentru a asigura o bună aderență. Fisurile se curăță și reziduurile se înlătură.

Suprafețele cu tencuială instabilă sunt șlefuite și amorsate cu **STATUS DUR** pe bază de apă, diluat 100% cu apă curată.

APLICARE

Se aplică chitul cu o spatula din metal sau plastic, fără diluare. Aplicat în 1-2 straturi la o grosime de 0.5-1mm. Al doilea strat se aplică după ce primul este complet uscat. Șlefuiți în jos suprafața cu hârtie abrazivă la 1-2 ore după aplicare și înlăturați praful.

Amorsați cu o amorsă adecvată, funcție de suprafața finală. Închideți strâns recipientul după utilizare, pentru a păstra produsul în condiții bune pentru o utilizare viitoare. Poate fi păstrat într-un recipient etanș pentru o perioadă lungă de timp.

USCARE

Se usucă în 1-2 ore.

CONSUM

Depinde de aplicare, pe suprafețe pregătite corespunzător

STATUS 100% ACRYLIC PUTTY

CHIT ACRILIC 100%



UNELTE

Spatulă din metal.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, spălați toate uneltele cu apă fierbinte și săpun. Nu aruncați resturile în apa freatică.

AMBALARE

Disponibil în recipient de plastic de 400gr, 800gr și 5kg.

DEPOZITARE

În ambalajul sigilat, original, în mediu uscat, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +35 ° C, pentru o perioadă lungă de timp.

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 5°C. Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului..

PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere. Resturile de

produs nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Aspect			Pastă
Culoare			Alb
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1.80 ± 0.03
Vâscozitate	cps		300000 ± 40000
Vopsire după	h		2 - 3

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +230C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbția substratului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.