

STATUS AQUAWOOD

LAC PE BAZĂ DE APĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI ÎNTREȚINEREA LEMNULUI



DESCRIERE

STATUS AQUAWOOD este un lac pe bază de apă pentru lemn. Special conceput pentru a contribui la protejarea efectivă a lemnului în spații interioare și exterioare, evidențiind în același timp frumusețea sa naturală. Este adecvat pe suprafețele noi sau vechi, precum uși, ferestre, tavane, rame de uși, pergola, copilier de grădină, garduri etc.

Este fără miros, se uscă repede și urmează contracția și dilatația suprafeței, fără fisuri sau exfoliere, oferă penetrare în profunzimea lemnului, în același timp permițându-i să "respire". Filtrele UV incorporate, combat radiația solară și în combinație cu capacitatea lui hidrofugă protejază în mod eficient de radiațiile solare, umiditate și ploaie.

PREPARAREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără praf, mușgai sau rășini, înainte de aplicare. Umiditatea lemnului să nu depășească 20%. De pe lemnul nou și simplu, se elimină mușgaiul sau rășinile utilizând solventul LS-735 și se tratează nodurile lemnului.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Apoi se aplică 2 straturi de **STATUS AQUAWOOD** folosind o pensulă curată și adecvată. Utilizarea de **STATUS AQUAWOOD** incolor pe suprafețele exterioare fără ca mai întâi să se aplice un strat colorat, diminuează durabilitatea împotriva radiațiilor solare. Pensulați uniform, având grijă să se evite suprapunerile și finalizați de-a lungul texturii lemnului.

Se lasă să se usuce complet între straturi. Frecați ușor între straturi, de-a lungul texturii lemnului. Pentru o mai bună protecție și pentru un finisaj lucios sau satinat la suprafețele interioare sau exterioare, se aplică 1-2 straturi de lac pe bază de apă **STATUS ECOVARN**, lac pentru lemn.

CONSUM - NUANȚE

10-12m²/lt pe suprafețe netede de porozitate medie. Disponibil ca incolor și în 8 nuanțe din paletar.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, se strecoară bine în recipient lacul în exces și curățați uneltele, folosind apă caldă și săpun. Nu aruncați apa reziduală în stratul acvifer.

DEPOZITAREA

Se închide bine după aplicare. Acesta poate fi depozitat în ambalajul său, închis ermetic, fără nici o problemă pentru o perioadă lungă de timp decât în cazul în care nu a fost diluat. Se depozitează într-un loc răcoros și uscat. Protejați recipientul de expunerea solară și îngheț. Lacul rămas nu trebuie să fie aruncat cu gunoierul menajer. Autoritatea locală trebuie să fi contactată pentru sfaturi cu privire la colectarea și eliminarea deșeurilor.

METODA DE APLICARE - CONSUM

Se aplică cu rola, pensula sau pistol. Consum 12-14 m²/lt pe suprafețele pregătite corespunzător.

RESTRICȚII

Nu se aplica la temperaturi sub 5 ° C.

USCARE - REVOPSIRE

30-45 minute uscare la atingere. Se poate revopsi după 2-3 ore, funcție de temperatura și umiditatea mediului. Timpii de uscare sunt legați de condițiile meteorologice standard (25 ° C, 60% umiditate). Aceștia pot fi modificați în condiții meteorologice diferite.



CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALORI
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,10 ± 0,03
Vâscozitate	(sec)	Flow Cup N°4	45 ± 15
Diluția cu apă	(%)		Gata de utilizare

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +230C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanța substratului și a plăcii.