

STATUS STONE VARNISH

LAC ACRILIC PENTRU PIATRĂ



DESCRIERE

STATUS STONE VARNISH este un lac decorativ de impregnare pentru piatră. Este potrivit pentru uz interior și exterior pe piatră naturală poroasă, piatră artificială sau pe alte materiale de construcție artificiale (cărămizi, plăci etc.). Este conceput special pentru a pătrunde în porii suprafeței, formând o membrană hidroizolatoare care

previne formarea mușcăiului și accentuează culoarea naturală. Se remarcă prin faptul că nu exfoliază, nu se îngălbenește și lasă o suprafață lucioasă care poate rezista condițiilor meteo dure pentru o perioadă lungă. Datorită filtrelor UV speciale, prezintă o rezistență excelentă la soarele puternic.

ZONELE DE APLICARE

Potrivit pentru uz interior și exterior pe:

- piatră naturală și artificială,
- ceramică,
- marmură,
- cărămidă,
- granit,
- calcar,

De asemenea, poate fi folosit pe:

- terase,
- șeminee,
- ziduri,
- învelitori,
- mozaicuri,
- beton,
- tencuieli etc.

AVANTAJE - SPECIFICAȚII

- Hidroizolare excelentă.
- Previne formarea mușcăiului.
- Rezistență ridicată la îngălbenire și la razele soarelui.
- Intensifică culoarea naturală a elementului structural.

- Oferă o încântătoare suprafață lucioasă.
- Protecție puternică împotriva uzurii, frecării, coroziunii și a poluanților din atmosferă.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie uscată, fără materii friabile, praf, rugină, ulei și alte materiale.

APLICARE

Primul strat se aplică nediluat. Îndată ce se usucă, după 3-4 ore, aplicați al doilea strat pentru a asigura o durabilitate mai mare și strălucire.

Închideți strâns recipientul după utilizare, pentru a păstra produsul în condiții bune pentru o utilizare viitoare. Poate fi păstrat într-un recipient etanș pentru o perioadă lungă.

USCARE

Uscată la atingere în 1-1.5 ore. Complet rezistentă la spălat după 4 săptămâni.

REAPLICARE

Lăsați 3-4 ore înainte de a aplica. Timpul de uscare se referă la condițiile ambientale normale (25°C, 60% umiditate). Timpul de uscare poate să difere în cazul variațiilor de temperatură și umiditate.

STATUS STONE VARNISH

LAC ACRILIC PENTRU PIATRĂ



NUANȚE

Transparent.

CANTITĂȚI NECESARE

10-12 m²/l, funcție de textura suprafeței și de absorbantă.

UNELTE

Bidinea, rolă sau pistol.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Curățați toate unelte cu WHITE SPIRIT imediat după utilizare și, apoi, cu apă fierbinte și detergent. Curățați pistolul cu LS-735 NITRO THINNER. Nu aruncați apa reziduală în stratul acvifer.

AMBALARE

Disponibil în cutii metalice de 750 ml, 2.5 lt.

DEPOZITARE

Se depozitează în recipiente originale, etanșe, în loc uscat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, pentru o perioadă lungă de timp.

TEMPERATURA

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 5°C.

Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului.

PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere. Resturile de

material nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNITĂȚI

STANDARD

VALOARE

Vâscozitate

(sec)

30±3

Densitate (20°C)

(g/ml)

EN ISO 2811.01-02

0.83 ± 0.03

Diluție

(%)

Gata de aplicare

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 °C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi acceptate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.