

STATUS SUPREME

Vopsea ultra top All in One
ecologică cu finisaj eggshell



DESCRIERE

STATUS SUPREME este o vopsea ultra top, ecologică, cu finisaj eggshell, concepută pe baza unei tehnologii Stain-Blocking de ultimă generație, care oferă un finisaj excepțional, deosebit de elegant, catifelat, cu un luciu discret și natural, incomparabil cu alte finisaje. Această vopsea inovatoare integrează cele mai bune tehnologii pentru a oferi avantaje incomparabile într-un singur produs. Formula Ultimate Stain-Blocking este special concepută să împiedice penetrarea celor mai agresive pete în pelicula de vopsea. Prezintă proprietăți superioare de îndepărtare a murdăriei, astfel încât pot fi curățate cu ușurință până și cele mai persistente pete, cum ar fi petele de alimente, bauturi, markere etc.

CleanGuard oferă rezistență excelentă la produsele chimice de curățare de uz casnic, în timp ce clasa 1 de lavabilitate oferă rezistență excepțională la spălări intense și repetate, vopseaua menținându-și frumusețea timp îndelungat. Filmul Nanotech asigură o protecție excelentă a suprafețelor împotriva zgârieturilor și a exfolierii. Vopseaua STATUS SUPREME a fost testată împotriva celor mai persistente pete, zgârieturilor și, a unui grad ridicat de uzură, astfel că se poate curăța chiar și cu un burete abraziv. Este ideală pentru suprafețele care necesită o durabilitate deosebită. Tehnologia avansată Color Block este concepută să asigure culori extrem de pătrunzătoare și de vii, care își mențin aspectul proaspăt și atrăgător, oferind frumusețe de lungă durată, în mii de nuanțe.

GAMA DE APLICARE

Este vopseaua ideală pentru familii active și pentru încăperile intens circulate, precum dormitoare de copii, sufragerii, bucătării, băi și alte încăperi care pot necesita curățare frecventă.

De asemenea, este perfectă pentru utilizarea în centre medicale, spitale, unități hoteliere și unități de învățământ.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Formula Ultimate Stain-Blocking
- Rezistență remarcabilă împotriva celor mai agresive pete în pelicula de vopsea
- Rezistență excepțională la spălări intense și repetate
- Asigură o protecție excelentă a suprafețelor
- Lucrabilitate de excepție
- Putere de acoperire excelentă
- Rezistență excelentă la uzură și îmbătrânire
- Potrivit pentru dormitoare de copii, grădinițe, școli și spitale.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de utilizare, asigurați-vă că suprafața este curată, uscată, solidă și fără praf, mușgai și grăsimi. Înlăturați vopseaua veche scorjită sau deteriorată. Dacă sunt necesare reparații super fine, folosiți chitul **STATUS 100% ACRYLIC** și, după ce se usucă, șlefuiți suprafața și înlăturați bine praful. Dacă există fisuri mari, folosiți chitul **STATUS ONE COVER**, pentru a umple fisurile, aplicându-l într-un singur strat, fără șlefuire.

Pe suprafețele noi sau care se revopsesc, aplicați mai întâi un strat de amorsă Status Elite- 2 în 1 White Primer.

APLICARE

Amestecați bine înainte de utilizare, diluați corespunzător și aplicați 1-2 straturi de vopsea. Lăsați cel puțin 2-3 ore înainte de a aplica al doilea strat. Culoarele deschise acoperă suprafața prin aplicarea a două straturi. Culoarele închise pot necesita mai multe straturi pentru obținerea unui rezultat excelent. În astfel de cazuri, vă recomandăm colorarea bazei într-o nuanță deschisă din aceeași gamă de culoare, pentru a facilita acoperirea.

Închideți bine recipientul după utilizare pentru a păstra vopseaua în condiții bune pentru o utilizare ulterioară. Puteți păstra vopseaua nediluată într-un recipient etanș pentru perioade mai lungi de timp, fără a afecta calitatea produsului. Curățarea suprafeței se va face după cel puțin 7 zile de la aplicarea vopselei. Frecați ușor cu o cârpă umedă, apoi stergeți.

USCARE

Uscată la atingere în 1-2 ore. Complet rezistentă la spălare după 7 zile.

REVOPSIRE

Lăsați 2-3 ore înainte de a aplica din nou. Timpul de uscare se referă la condițiile ambientale normale (25°C, 60% umiditate). Timpul de uscare poate să difere în cazul variațiilor de temperatură și umiditate.

NUANȚE

Disponibil în alb și în mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.

CONSUM

14-18 m²/lt, în funcție de textura suprafeței și absorbție.

UNELTE

Pensulă, trafalet sau pistol de vopsit.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, colectați vopseala rămasă într-un recipient și curățați uneltele, folosind apă caldă și săpun. Nu aruncați apa reziduală în canalizare.

AMBALARE

Disponibil în cutii metalice de 2,5 lt, 5 lt și 9 lt.

DEPOZITARE

Produsul poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat, într-un spațiu ventilat, la o temperatură de peste 0 °C, timp de 36 de luni de la data producției. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

CLASA COV : (a) Pereți interiori mați & plafoane (luciu ≤ 25 @ 60°)
Limita C.O.V: 10 gr/lt
Diluția maximă cu apă: 10% v/v
Conținutul maxim de C.O.V al produsului gata de utilizare : 7,8 gr/lt

COMENTARII

Mai multe informații cu privire la motivele pentru care acest produs a fost acordată eticheta ecologică a UE poate fi găsită pe site-ul UE:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

TEMPERATURA

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C.
Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

STATUS SUPREME

Vopsea ultra top All in One ecologică cu finisaj eggshell



PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere.

Resturile de vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1.40 ± 0.03
Vâscozitate	(cps)	Brookfield	10.000-16.000
pH		ISO 976-96	7.5-8.5
Luciu (60°)		EN ISO 2813-99	< 10
Clasa de lavabilitate	(CLASA)	EN ISO 11998-02	1
Diluția cu apă	(%vv)	-	5-10

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +230C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbția substratului.